

# TCL

## RÉFRIGÉRATEUR

### RF282BSE0

Combiné 55 cm

Froid ventilé Multi-Airflow

282L - Classe E



#### Muti Air Flow

Distribution d'air froid multi-niveaux pour une conservation optimale des aliments grâce à une répartition homogène du froid




#### Total No Frost

Froid ventilé intégral : un froid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments, et stop à la corvée du dégivrage !



#### Éclairage LED

Éclairage économe en énergie et durable, assurant une visibilité parfaite




#### Poignée intégrée

Poignée intégrée à la porte : façade sobre et élégante pour un alignement parfait avec vos meubles de cuisine

← 55cm →


#### Taille compacte (55cm)

Capacité optimisée dans un encombrement réduit




#### Porte réversible

Installation personnalisable : possibilité d'inverser le sens d'ouverture



#### Contrôle électronique

Compresseur piloté par un microprocesseur couplé aux capteurs thermiques. Précision des températures et optimisation de la consommation



#### Pieds réglables

Pieds réglables pour une installation parfaite (réduction des vibrations)

# RÉFRIGÉRATEUR

## RF282BSE0

Combiné 55 cm

Froid ventilé Multi-Airflow

282L - Classe E

### CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	282
Capacité du réfrigérateur (L.)	202
Capacité du congélateur (L.)	80
Incl. Congélateur ****	80
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	/
Réserve d'eau fraîche	Non
Compresseur	Universel

### PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie (kWh / an)	229
Capacité de congélation (Kg / 24h)	-
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	8
Niveau sonore (dBA)	37
Classe climatique	N-ST-T: 16°-43°
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Contrôle électronique
Eco Mode	Non
Affichage	Contrôle électronique

### DESCRIPTION

Couleur principale	Gris Quartz
Type de poignée	Intégrée
Couleur intérieure	Gris
Décorations intérieures	Non
Finition de la colonne Multi-airflow	Oui

### INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	545*615*1825
Porte réversible	Oui
Pieds réglables	Oui - 2 à l'avant
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Intérieur

### SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Non
Alerte température Congélateur	Non
Fonction antibactérienne	Non
Sécurité enfant	Non

### COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2~-8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3/ Verre
Balconnets	3
Compartment fruits et légumes	1
Couvercle tiroir fruits et légumes	1/ Verre
Bac(s) à œufs	Oui - 6 Œufs
Mode vacances	Non
Fonction refroidissement rapide	Non

### COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15~-22°C
Organisation de rangement	3 tiroirs
Fonction de congélation rapide	Non
Accessoire Fabrique de glaçons	Bac à glaçons

### TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE GS
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a/42g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	0.9
Puissance de dégivrage (W)	131
Puissance de la lampe (W)	2

### LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	8720568104584
Poids (produit / emballé) kg	55/63
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	584*655*1900