

## Sèche linge

CSOE C10DG-S

## Caractéristiques principales

Code produit Code EAN 8059019037639 Encastrable / Pose libre Type de séchage Type de séchage (kg) Capacité de séchage (kg)  Caractéristiques techniques Full Reverse motor Motor AC Connectivité Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) Application hOn disponible Application hOn disponible Non Matériau du tambour Volume du tambour (I) 125 Position bac de récupération d'eau Electronique 3 digit display Tension (V) 220-240 Type de prise Schuko	Référence commerciale	CSOE C10DG-S
Encastrable / Pose libre  Type de séchage  Capacité de séchage (kg)  Caractéristiques techniques  Full Reverse motor  Motor  Connectivité  Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible  Acier galvanisé  Volume du tambour (I)  Position bac de récupération d'eau  Electronique  3 digit display  Tension (V)  220-240	Code produit	31102389
Type de séchage (kg) 10  Capacité de séchage (kg) 10  Caractéristiques techniques  Full Reverse motor  Motor AC  Connectivité Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible hOn  Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Code EAN	8059019037639
Capacité de séchage (kg)  Caractéristiques techniques  Full Reverse motor  Motor  Connectivité  Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible  Acier galvanisé  Volume du tambour (I)  Position bac de récupération d'eau  Bottom tank  Electronique  3 digit display  Tension (V)  220-240	Encastrable / Pose libre	Pose libre
Caractéristiques techniques  Full Reverse motor  Motor AC  Connectivité Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible hOn  Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Type de séchage	A condensation
Full Reverse motor  Motor AC  Connectivité Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible hOn  Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Capacité de séchage (kg)	10
Motor  Connectivité  Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible  hOn  Matériau du tambour  Volume du tambour (I)  Position bac de récupération d'eau  Electronique  3 digit display  Tension (V)  220-240		Caractéristiques techniques
Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible hOn  Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Full Reverse motor	
Contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)  Application hOn disponible hOn  Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Motor	AC
Matériau du tambour Acier galvanisé  Volume du tambour (I) 125  Position bac de récupération d'eau Bottom tank  Electronique 3 digit display  Tension (V) 220-240	Connectivité	contenu supplémentaire (Wi-Fi +
Volume du tambour (I)  Position bac de récupération d'eau  Bottom tank  Electronique  3 digit display  Tension (V)  220-240	Application hOn disponible	hOn
Position bac de récupération d'eau Bottom tank Electronique 3 digit display Tension (V) 220-240	Matériau du tambour	Acier galvanisé
Electronique 3 digit display Tension (V) 220-240	Volume du tambour (I)	125
Tension (V) 220-240	Position bac de récupération d'eau	Bottom tank
	Electronique	3 digit display
Type de prise Schuko	Tension (V)	220-240
	Type de prise	Schuko

## Programmes et fonctions

Nombre de programmes	
Woolmark	Oui
Option de fin différée	Yes (up to 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Drum light	
Degré de séchage selectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Refresh Pro	
Capteur d'humidité	
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
	Esthétique
Porte	Glass
Reverse Door	
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Couleur / matériau de la poignée	Blanc
Couleur de la manette	
Couleur / Manette de commande	
	Accessoires
Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Non
	Performance
Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	В
Consommation d'énergie annuelle totale	671
Niveau sonore dB(A)	68
Classe d'économie d'eau	С
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	5,7

	Dimensions
Hauteur du produit avec top (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	585
Cabinet depth mm (without pipes and door)	
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	35,7
Poids net (kg)	34,2