


De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI2583X



Celles-ci programment automatiquement les meilleurs réglages pour réussir vos plats comme un chef !

Foyer 28 cm Grâce à son grand foyer de 28 cm dont la puissance peut aller jusqu'à 3750W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI2583X
Code EAN	3660767987586
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2, Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	De Dietrich

Les plus produits

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Fonctions spéciales Pour vous offrir la meilleure expérience culinaire, la table est dotée de 4 fonctions en accès direct : Fondre, Crêpes, Attente dégustation et Boil.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230	280			
Puissance maximale en booster (W)	2400	3700	3750			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Accès direct	Fondre;Crêpe;Maintien au chaud	Fondre;Crêpe;Maintien au chaud	Fondre;Crêpe;Maintien au chaud			
Booster	1	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2	168,3			

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI2583X

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Boil;I;CS;Elapsed time;Recall;Switch;Detection automatique de casserole
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.00
Poids brut (kg)	11.7

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	