

Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min, Blanc WUU28T6MFR



Accessoires en option

WMZ20430	Plaque de recouvrement
WMZ2200	FIXATION AU SOL
WMZ2381	Rallonge Aquastop / entrée eau froide
WMZMPF10	Filtre microplastique
WMZPW20W	Socle pour lave-linge avec tiroir

Lave-linge avec couvercle amovible qui facilite l'encastrement, et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. (hauteur sans couvercle : 82 cm)

- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Active Water Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Technologie BiThermic** : lavage plus durable avec une consommation d'énergie réduite de 60 %.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Hygiène Plus** : un lavage hygiénique pour éliminer efficacement les germes, même à 40 °C.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ : A
Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 49 kWh
Capacité maximale: 9.0 kg
Consommation d'eau du programme Eco 40-60 ² : 50 l
Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:48 h
Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
Classe de niveau sonore: A
Niveau sonore: 72 dB(A) re 1pW
Type d'installation: Pose-libre
Hauteur avec top: 25 mm
Dimensions du produit (HxLxP): 845x598x590 mm
Poids net: 73.6 kg
Puissance de raccordement: 2300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
Charnière de porte: Charnières à gauche
Roulettes: non
Code EAN: 4242005477739
Indice de réparabilité: 9.2
Type d'installation: Sous plan



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² en programme Eco 40-60

Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min, Blanc WUU28T6MFR

Lave-linge avec couvercle amovible qui facilite l'encastrement, et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. (hauteur sans couvercle : 82 cm)

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 49 kWh / 50 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Duvet, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main

Options

- SpeedPerfect : lavage jusqu'à 3 fois plus rapide ***
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Volume du tambour : 65 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Protection anti-débordement
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Hublot de 32cm, silver, blanc avec ouverture de la porte à 171°

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 106.3 cm
- Double-arrivée eau chaude/eau froide: économisez de l'énergie si vous disposez d'une alimentation d'eau chaude générée par une source basse consommation (panneaux solaires, par ex.)
- En cas d'encastrement sans le top, recouvrir avec une tôle de protection contre l'humidité.

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)


³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée

**Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400
trs/min, Blanc
WUU28T6MFR**



Mesures en mm

Mesures en mm

