

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



Ecran TAD (TEXTE)

Accédez aux multiples fonctionnalités avec l'écran TAD, simple et intuitif: laissez-vous guider grâce aux 30 recettes automatiques, ou encore enregistrez vos recettes et programmes préférés.

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

Rail télescopique

Grâce aux rails télescopiques vous pouvez sortir en partie ou totalement la grille sans risque de basculement ou de brûlure.

Connectivité hOn

L'application hOn révolutionne la gestion de votre four : pilotez votre four à distance, bénéficiez de plus de 300 recettes automatiques et profitez de conseils d'entretien.

FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Nouvelle Origine RFC3O0879IN WF

- Collection Nouvelle Origine
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Ecran TAD (TEXTE)
- Fermeture douce
- 11 fonctions de cuisson
- Connectivité hOn



Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox/Noir
Design de la porte	Verre + contour Inox

Bandeau de commande

Programmateur	Ecran TAD (TEXTE)
Type de commandes	Full-sensitive
Couleur des manettes	-
Couleur poignée	Inox

Caractéristiques

Connectivité	hOn
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Cycles de pyrolyse	2 (dont Pyrolyse +)
Autre cycle	-

Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson	11
Nombre de fonctions	13
dont	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sôle seule	Oui
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui (ventilé)
Turbogrill	Non
Préservation	Non
Stérilisation	Non

Equipements

Nombre de grilles	1
Lèche-frite	1
Rails télescopiques	Oui
Parois	Gradins fils
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Oui
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	1,09
Energie chaleur tournante (kWh)	0,83

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	3400

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66x65x69,5
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	39,5/37,7

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

Code article	33703552
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019056937

