

**Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Bénéfices et Caractéristiques**Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder**

GlassHolder permet de prendre soin des verres. Astucieux pour le lavage des grands verres qu'on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.

**Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex**

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de différentes tailles et formes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Chaque ustensile est nettoyé de manière efficace en une seule fois.

**QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable**

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.

- Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverser
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 SoftSpikes®
- Panier inférieur: Supports verres à pied
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Tout intégrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Cuve XXL	Non	Poids brut/net (kg)	40.36 / 38.95
Nombre de couverts	14	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-10
Indice de réparabilité	8.5	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique lavage	E	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	95	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.95	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	44	Volts	220-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	55.9	Longueur du câble (m)	1.5
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Pologne
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 536 422
Eclairage intérieur	Non	Code EAN	7332543672851

