


AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques
Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur


Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez de meilleures performances grâce à l'entretien de votre lave-vaisselle

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le programme d'entretien de la machine. En l'associant avec le détergent spécialement conçu à cet effet, ils agissent de pair pour lutter contre le calcaire et les dépôts graisseux. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de lavage plus

AutoSense, le programme intelligent

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.



- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastreable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Couleur du bandeau : Noir
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Capteur d'eau
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Ampérage (A)	10
Classe énergétique	E	Fréquence (Hz)	50
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Volts	220-240
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.936	Longueur du câble (m)	15
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Efficacité de séchage E20	1.061	Pays de fabrication	Pologne
Durée du programme ECO (H)	4:00	PNC	911 524 112
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	Code EAN	7332543795161
Niveau sonore (dB)	44		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	39 / 38		

